

ZUIGKORVEN, VOETKLEPPEN

B96




ZUIGKORF zonder voetklep voorzien van slangpilaar

Ø
mm

50
63
76
89
100
125
150
200

B97



ZUIGKORF zonder voetklep voorzien van inwendig gasdraad

Ø
duim

1"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"

B90



Grootformaat ZUIGKORF met voetklep en kleplichter voorzien van slangpilaar

Ø
mm

50
63
76
89
100
125
150
200
250
300

S90










BAUER-Original ZUIGKORF met voetklep en kleplichter

geschikt tot
M3 / uurØ
mm

20	76
40	89
75	108
120	133
180	159
300	194

Type B96, B97 en B90 ook in RVS 304 leverbaar op aanvraag.

Type	Technische gegevens
 <p>R3S R3V R3</p>	<p>Cirkelsproeier, type R3 met 1 standaardnozzle \varnothing 5 mm compleet met straalbreker Aansluiting: binnendraad 3/4"</p> <p>Cirkelsproeier, type R3 V Als R3, echter met 2 spuitmondngen, voorzien van 1 standaardnozzle \varnothing 5 mm en 1 idem \varnothing 3 mm</p> <p>Cirkel- en sectorsproeier, type R3 S Als R3, met 1 standaardnozzle \varnothing 5 mm</p> <p>Extra nozzle naar keuze, type BN1 \varnothing 2,4 - 3 - 4 - 4,5 - 5,5 mm</p>
 <p>AB</p>	<p>Cirkelsproeier, type AB compleet met straalbreker, voorzien van 1 standaardnozzle \varnothing 6 mm. Aansluiting: binnendraad 1"</p> <p>Extra nozzle naar keuze, type BN2, diameter 4 - 4,5 - 5 - 7 mm</p>
 <p>V2</p>	<p>Cirkelsproeier, type V2, incl. straalbrekers, met 2 spuitmondngen, voorzien van 1 standaardnozzle \varnothing 7 mm en 1 idem \varnothing 5 mm Aansluiting: binnendraad 1"</p> <p>Extra nozzle naar keuze, type BN2, diameter 5 - 6 - 8 mm</p> <p>Extra 2" nozzle naar keuze, type BN3, diameter 3 - 4 mm</p>
 <p>R6</p>	<p>Cirkel- en sectorsproeier, type R6, incl. straalbreker, met 1 standaardnozzle \varnothing 6mm Aansluiting: binnendraad 1"</p> <p>Extra nozzle naar keuze, type BN2, diameter 5 - 7 - 8 mm</p>
 <p>R15 R15S</p>	<p>Cirkelsproeier, type R15 voorzien van 1 standaardnozzle \varnothing 12 mm Aansluiting: binnendraad 1 1/4"</p> <p>Sectorsproeier: type R15 S</p> <p>Extra nozzle naar keuze, type BN5, diameter 10 - 12 - 14 - 18 - 20 mm</p>
 <p>R25 R25S</p>	<p>Cirkelsproeikanon, type R25, voorzien van 1 standaardnozzle \varnothing 16 mm Aansluiting: binnendraad 1 1/2"</p> <p>Sectorsproeikanon, type R25 S, voorzien van 1 standaardnozzle \varnothing 16 mm Aansluiting: binnendraad 1 1/2"</p> <p>Extra nozzle naar keuze, type BN4, diameter 10 - 12 - 14 - 18 - 20 mm</p>
 <p>MICRO</p>	<p>Messing ketsdopsproeier, type Micro, verstelbaar sproeiradius 360° Aansluiting: binnendraad 1/2" Speciaal voor tuin, park en kassen</p>

SLANGKLEM



- Verzinkt bandstaal
- Roestvaststaal 304

Maat/bereik
in mm







32-35
52-55
56-59
60-63
64-67
68-73
74-79
80-85
86-91
92-97
98-103
104-112
113-121
122-130
131-139
140-148
149-161
162-174
175-187
188-200
201-213
214-226
227-239

SLANGKLEM


Maat/bereik
in mm

13-20
15-25
22-30
25-35
30-40
35-50
50-75
87-112

SLANGEN

CBF		Ø inw. in mm	Ø uitw. in mm	Werkdruk in BAR
	Olief- en benzinebestendige zuig/perssling van rubber, met stalen spiraal.	51	67	10
	Geschikt voor koolwaterstoffen met max. 50% aromaten, oliën, vetten, etc.	76	90	10
	Vacuüm 0,8 Bar.	102	118	10
	Rollengte 20 of 40 m (afhankelijk van de diameter)			
HF		Ø inw. in mm	Ø uitw. in mm	Werkdruk in BAR
	Heavy duty zuig/perssling van rubber met stalen spiraal voor (vuil)water, gier, lichte zuren en logen.	50	62	10
	Vacuüm 0,9 Bar.	63	76	10
	Rollengte 20, 30 of 40 meter (afhankelijk van de diameter)	75	89	10
		102	117	10
		127	146	10
		152	170	10
		203	231	10
		254	278	10
VPF		Ø inw. in mm	Ø uitw. in mm	Werkdruk in BAR
	Lagedruk stoomsling van EPDM-rubber met textielinlagen. Geschikt voor heet water of verzadigde stoom, ook bestand tegen zuren en logen.	25	39	7
	Temperatuur: -40°C t/m +164°C	32	47	7
	Rollengte 40 meter	38	56	7
		50	68	7
		63	83	7
		76	98	7
MVF		Ø inw. in mm	Ø uitw. in mm	Werkdruk in BAR
	Hogedruk stoomsling van EPDM-rubber met dubbele staalinlagen. Geschikt voor heet water of verzadigde- en oververhitte stoom, ook bestand tegen zuren en logen.	25	40	18
	Temperatuur: -40°C t/m +210°C	32	58	18
	Rollengte 40 meter	38	54	18
		50	68	18
		63	83,5	18
		76	96	18
AZF		Ø inw. in mm	Ø uitw. in mm	Werkdruk in BAR
	PVC zuig/perssling, zeer flexibel (ook bij lagere temperaturen) met kunststof spiraal.	51	63	7
	Vacuüm 0,9 Bar	63	75	6
	Rollengte 20, 30 of 50 meter (afhankelijk van de diameter)	76	88	5
		100	116	3
		127	141	3
		152	170	2
		203	227	2
DPF		Ø inw. in mm	Ø uitw. in mm	Werkdruk in BAR
	Slijtvaste PVC zuig/perssling met polyurethaan binnenwand voorzien van kunststof spiraal.	76	89	6,5
	Geschikt voor abrasieve materialen, zoals zand, kiezels, etc.	102	118	4,0
	Vacuüm 0,8 Bar	127	145	3,5
	Rollengte 20, 30 of 50 meter (afhankelijk van de diameter)	152	173	3,0

ATF



Transparante kunststof zuig/persslang, robuust en knikvast, met geheel ingewerkte spiraal van verenstaaldraad.
Rollengte: 20, 30 of 50 meter (afhankelijk van de diameter)

Ø inw. in mm	Ø uitw. in mm	Werkdruk in BAR
38	76	7
51	62	5
63	75	5
76	89	4
102	117	3
127	139	2
152	169	2

BCF



Brandslang voorzien van een polyurethaan uitwendige coating en inwendig rubber gevoerd, kleur rood.
Werkdruk 12 Bar, barstdruk 40 Bar.
Rollengte 20, 30, 50, 80 en 100 meter.

Ø inw. in duim	Ø uitw. in mm	Werkdruk in BAR
1 1/2"	38	12
2"	52	12
2 1/2"	63	12
3"	76	12
4"	102	12

EMF



Vinyl waterslang, van middelzware kwaliteit. Deze platoprolbare slang is ozonbestendig en licht in gewicht, kleur blauw.
Rollengte 50 en 100 meter.

Ø inw. in duim	Ø uitw. in mm	Werkdruk in BAR
2"	51	8
2 1/2"	65	8
3"	76	7
4"	102	7
5"	127	5
6"	152	4
8"	203	3

TF



PVC waterslang, type "Trico" met een elastische wapeningsinlage van polyester cord.
Werkdruk 12 Bar bij 20°. Inwendig zwart, uitwendig geel.
Rollengte 25, 50 of 100 meter

Ø inw. in duim	Ø uitw. in mm	Werkdruk in BAR
1/2"	12,5	12
3/4"	19	12
1"	25	12
1 1/4"	32	12
1 1/2"	40	12
2"	50	12

PF



PVC lucht/waterslang met synthetische textielinlagen.
Rollengte 50 meter

Ø inw. in mm	Ø uitw. in mm	Werkdruk in BAR
12	21	60
19	27	60
25	34	48
32	42	35
38	48	30
50	62	20

Bovenstaande slangen kunnen ook in gedeelten van rollen worden geleverd.
Voor het versnijden geldt echter een toeslag van 20%